

3M - Productos para la Reparación del Automóvil

MASILLAS	Efectividad : 14/02/11
Ficha Técnica	Página 1 de 2

ACRYL PUTTY BLANCA, 409GR 3M 05095

I - PRESENTACIÓN Y REFERENCIA

Referencia: 3M 05095

Presentación: Tubo de 409gr.

II - DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

3M 05095 es una masilla acrílica monocomponente blanca. Es resistente al agua, para rápidas reparaciones, fácil de usar y recomendada para reparaciones rápidas sin pintar. El producto sirve para utilizarlo sobre pequeñas imperfecciones, y arañazos en fibra de vidrio, madera, acero y superficies pintadas.

III - PROPIEDADES FÍSICAS

Base : Acrílica

Color : Blanco

Densidad : 1,7 cc/l

Disolventes : Aromáticos, acetato, cetonas

% sólidos : 77,5%+-1

Condiciones de almacenamiento : Entre +15 y 25°C

Masillas	Efectividad : 14/02/11
Ficha Técnica	Página 2 de 2

IV- INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar varias capas finas del material. Antes de aplicar más capas dejar secar durante 10-15 minutos.
- El tiempo de secado del producto depende del espesor de la capa aplicada y de la temperatura.
- En caso de que sea necesario, lijar con una lija de grano fino.
- Acryl putty 05095 puede ser pintado con cualquier tipo de pintura

V - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Referirse a la Hoja de Datos de Seguridad o contactar con el Departamento de Toxicología de 3M.

VI – GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Información Técnica: La información técnica, recomendaciones de uso y otras afirmaciones contenidas en este documento están basados en pruebas y/o experiencias que 3M cree veraces, pero no garantiza que dicha información sea exacta o exhaustiva.

Uso del producto: Muchos factores ajenos al control de 3M y específicos al conocimiento y control del usuario pueden afectar al uso y rendimiento de cualquier producto 3M en una aplicación particular. Dada la variedad de factores que puede afectar al uso y rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto de 3M y determinar si es adecuado para un propósito particular y si se adapta a los métodos de aplicación del usuario.

Garantía, limitación de Responsabilidad y Descargo: Salvo que una garantía adicional esté específicamente indicada en el embalaje del producto 3M o su documentación, 3M garantiza que cada producto 3M cumple las especificaciones de producto de 3M en el momento del envío por parte de 3M. 3M NO DA OTRAS GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLICADA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO O NINGUNA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLICADA DEBIDA A MANEJO, COMERCIALIZACIÓN O USOS DE COMERCIO. Si el producto 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo remedio es, a elección de 3M, la sustitución del producto por otro o devolver el coste de compra.

Limitación de responsabilidad: Excepto donde prohibido por ley, 3M no será responsable por ninguna pérdida o daño ocasionado por el producto 3M, tanto directo, indirecto, especial, accidental o a consecuencia de, más allá de las disposiciones legales habituales, incluidas garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

Raúl J. Díez Castaños
Ingeniero de Servicio Técnico – I+D
3M Iberia