

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| SISTEMAS DE ENMASCARAR | Efectividad : 01/04/99 |
| Ficha Técnica nº4 | Página 1 de 3 |

***CINTA ENMASCARAR MOLDURAS 7 mm (ROLLO 50 mm x 10 m)
3M 06347***

I - PRESENTACIÓN Y REFERENCIA

Referencia: 3M 06347 Cinta para Enmascarar molduras 7 mm

Presentación: Rollo 50mm x 10 m

II - DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Las cintas para molduras están desarrolladas para enmascarar las gomas en los casos en los que las lunas van selladas directamente a la carrocería. La pequeña tira de plástico de 10, 15, 7 y 5 mm se introduce debajo de las juntas y la cinta autoadhesiva se da la vuelta y se pega al cristal para separar la goma.

La cinta de enmascarar molduras permite a la pintura ser aplicada debajo de la moldura dando la apariencia de un acabado de fábrica. Esta cinta se distribuye fácilmente con la caja convenientemente diseñada con instrucciones gráficas.

La cinta de enmascarar molduras resiste un periodo de horneado a 121°C durante 40 minutos, con una acción de desenmascarado limpia.

III - PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|
| Grosor | 0.120 mm | AFERA 4006 |
| | 0.260 mm tira de plástico | |
| Adhesión al acero | 13 N/25 mm | AFERA 4006 |
| Resistencia a la tracción | N/A | AFERA 4001 |
| Elongación | N/A | AFERA 4004 |
| Temperatura de ejecución | 121°C | AFERA 4005 |

La efectividad del enmascarado y el desenmascarado limpio de Scotch™ Brand No. 06347 será alcanzado a temperatura/tiempo de exposición variable sobre muchos substratos.

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Sistemas de Enmascarar | Efectividad : 01/04/99 |
| Ficha Técnica nº 4 | Página 2 de 3 |

IV – CARACTERÍSTICAS- VENTAJAS- BENEFICIOS.

| Características | Ventajas | Beneficios |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Soporte de film azul | <ul style="list-style-type: none"> • Conformabilidad. • Lisura. • Resistente a la humedad y a los disolventes. • Color claro. | <ul style="list-style-type: none"> • No se levanta en las curvas/ Evita el volver a enmascarar encima. • Minimiza el riesgo de marcas/ escalones de pintura. • Evita el descuelgue continuo de pintura. • Color fácilmente visible en el vehículo. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Adhesivo de resina de caucho con una resistencia al color equilibrada. | <ul style="list-style-type: none"> • Adhesión instantánea. • Buena fuerza de tenencia. • Resistencia del adhesivo transmitida. • Temperatura de ejecución. | <ul style="list-style-type: none"> • Se adhiere fácilmente/ reduce el tiempo de trabajo. • Resiste levantamiento o curvado/ reduce el tiempo de trabajo. • El desenmascarado es limpio/ reduce el tiempo de trabajo. • Puede ser quitado después del periodo de secado/reduce el tiempo de trabajo. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Protector de papel separable. | <ul style="list-style-type: none"> • Fácil manejo. | <ul style="list-style-type: none"> • Ahorra tiempo y trabajo. |


V - CONDICIONES DE ALMACENAJE.

Almacenar en un sitio seco y limpio. Se recomienda una temperatura de 21°C y un porcentaje de humedad relativa del 50%.

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Sistemas de Enmascarar | Efectividad : 01/04/99 |
| Ficha Técnica nº 4 | Página 3 de 3 |

VI –NEGADOR

Todas las afirmaciones, información técnica y recomendaciones están basadas en test que nosotros creemos que son fidedignos, pero la exactitud o completitud de esto no se garantizada. Por favor, asegúrese antes de usar nuestros productos que son adecuados para lo que lo intenta usar.



Carmen Bohoyo
Ingeniero de Asistencia Técnica
Productos para la Reparación del Automóvil