

<b>SISTEMAS DE ENMASCARAR</b>	<b>Efectividad : 01/04/99</b>
Ficha Técnica nº 5	Página 1 de 3

***CINTA ENMASCARAR MOLDURAS 15 mm  
( ROLLO 50 mm x 10 m ) 3M 06348***

---

---

**I - PRESENTACIÓN Y REFERENCIA**

**Referencia:** 3M 06348

**II - DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES**

Las cintas para molduras están desarrolladas para enmascarar las gomas en los casos en los que las lunas van selladas directamente a la carrocería. La pequeña tira de plástico de 10 ó 15 mm se introduce debajo de las juntas y la cinta autoadhesiva de 38 mm se da la vuelta y se pega al cristal para separar la goma.

La cinta de enmascarar molduras permite a la pintura ser aplicada debajo de la moldura dando la apariencia de un acabado de fábrica. Esta cinta se distribuye fácilmente con la caja convenientemente diseñada con instrucciones gráficas.

La cinta de enmascarar molduras resiste un periodo de horneado a 121°C durante 40 minutos, con una acción de quitar limpia.

**III - PROPIEDADES FÍSICAS**

Grosor	0.120 mm 0.260 mm tira de plástico	AFERA 4006
Adhesión al acero	13 N/25 mm	AFERA 4006
Resistencia a la tracción	N/A	AFERA 4001
Elongación	N/A	AFERA 4004
Temperatura de ejecución	121°C	AFERA 4005

<b>Sistemas de Enmascarar</b>	Efectividad : 01/04/99
Ficha Técnica nº 5	Página 2 de 3

La realización satisfactoria y la acción de quitar limpia de Scotch™ Brand No. 06348, 06349 será alcanzado a temperatura/tiempo de exposición variable sobre muchos sustratos. El test debería ser dirigido a establecer los parámetros de realización de Scotch™ Brand No. 06348, 06349 en las condiciones de tu proceso. El óptimo nivel para la ejecución del producto y el fácil quitado es a 121°C durante 40 minutos.

#### IV – CARACTERÍSTICAS- VENTAJAS- BENEFICIOS

<b>Características</b>	<b>Ventajas</b>	<b>Beneficios</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refuerzo de la película azul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformabilidad.</li> <li>• Lisura.</li> <li>• Disolvente y resistente a la humedad.</li> <li>• Color claro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virtualmente no recuperable y lift en las curvas/reduce rework.</li> <li>• Minimiza el riesgo de daño de marca/ menor rechazo.</li> <li>• Evita el bleed continuo de la pintura / reduce rework.</li> <li>• Fácilmente visto en el trabajo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equilibrada resistencia al fuego del adhesivo de resina de caucho.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adhesión instantánea.</li> <li>• Buena fuerza de tenencia.</li> <li>• Resistencia del adhesivo transmitida.</li> <li>• Temperatura de ejecución.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adhiere fácilmente/ reduce la labor implicada.</li> <li>• Resiste levantamiento o curvado/ reduce rework.</li> <li>• La acción de quitar es limpia/ reduce la labor.</li> <li>• Permite quitar después del periodo de horneado/reduce la labor.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delineador de quita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácil manejo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahorra tiempo y trabajo.</li> </ul>


<b>Sistemas de Enmascarar</b>	Efectividad : 01/04/99
Ficha Técnica nº 5	Página 3 de 3

## **V - CONDICIONES DE ALMACENAJE**

Almacenar en un sitio seco y limpio. Se recomienda una temperatura de 21°C y un porcentaje de humedad relativa del 50%.

## **VI - NEGADOR**

Todas las afirmaciones, información técnica y recomendaciones están basadas en test que nosotros creemos que son fidedignos, pero la exactitud o calidad de completo de esto no es garantizada. Por favor, asegúrese antes de usar nuestros productos que son adecuados para lo que tu lo intentas usar. Todas las cuestiones de riesgo relativo a estos productos están regidos por las Condiciones del tema de Venta, donde es aplicable la legislación vigente.



**Carmen Bohoyo**

Ingeniero de Asistencia Técnica

Productos para la Reparación del Automóvil