

SISTEMAS DE ENMASCARAR	Efectividad : 01/04/99
Ficha Técnica nº 14	Página 1 de 3

CINTA DE ENMASCARAR SCOTCH™ 50 m x 50mm 3M 07899

II - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La cinta Scotch 07899 es una cinta de enmascarar de papel crepado de color azul claro que puede ser usada en las operaciones de enmascarado de pintura en el mercado de la reparación del automóvil.

II – CARACTERÍSTICAS- VENTAJAS- BENEFICIOS

Características	Ventajas	Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> • Soporte de papel crepado saturado de látex 	<ul style="list-style-type: none"> • Gran resistencia a disolventes 	<ul style="list-style-type: none"> • Previene el traspaso de pintura a través de ella
	<ul style="list-style-type: none"> • Buena resistencia al agua 	<ul style="list-style-type: none"> • No es necesario enmascarar después de lijar al agua. • Buen rendimiento con sistemas de pinturas base agua
	<ul style="list-style-type: none"> • Fácilmente conformable 	<ul style="list-style-type: none"> • Curvas de enmascarado mejores
	<ul style="list-style-type: none"> • Gran resistencia al corte 	<ul style="list-style-type: none"> • Previene el corte de la cinta en zonas curvas o superficies difíciles.
	<ul style="list-style-type: none"> • Gran resistencia al desgarro 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil desenmascarar de una sola vez
	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de cortar 	<ul style="list-style-type: none"> • Manejo más cómodo
	<ul style="list-style-type: none"> • Suavidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Buena línea de pintura • Suave al tacto
<ul style="list-style-type: none"> • Color azul claro 	<ul style="list-style-type: none"> • Buen contraste 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de distinguir del papel y plástico de enmascarar
<ul style="list-style-type: none"> • Adhesivo de resina de goma 	<ul style="list-style-type: none"> • Gran adherencia inicial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pega fácilmente
	<ul style="list-style-type: none"> • Gran poder de sujeción 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiste mayor tiempo pegada incluso después de varios ciclos de secado
	<ul style="list-style-type: none"> • Gran resistencia a transferencia de adhesivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Desenmascarado limpio, sin restos de adhesivo
	<ul style="list-style-type: none"> • Debobinado controlado 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de manejar

Sistemas de Enmascarar	Efectividad : 01/04/99
Ficha Técnica nº 14	Página 2 de 3

III – APLICACIONES Y RENDIMIENTO

La cinta de enmascarar Scotch 07899 ofrece unos resultados de pintura de **alta calidad** con los sistemas de pintura convencionales, así como con los sistemas de pintura base agua. Este producto resiste hasta una temperatura de 110°C, manteniendo las características técnicas a esa temperatura.

Por lo tanto, satisface todas las exigencias de todas las aplicaciones de enmascarado del taller de reparación del automóvil.

IV – CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Espesor	:	0-180 mm	AFERA 4006
Adherencia a acero	:	10N / 25 mm	AFERA 4001
Resistencia a la tracción	:	115N / 25 mm	AFERA 4004
Elongación	:	10.5%	AFERA 4005
Máximo rendimiento hasta la temperatura	:	110°C	

La cinta Scotch 07899 posee un rendimiento satisfactorio y la posibilidad de desenmascarar a diferentes temperaturas de secado, tiempos de exposición a temperatura diferentes y sobre diferentes materiales.


V – TAMAÑOS DISPONIBLES

Los tamaños disponibles de la cinta 07899 aparecen en la lista de precios de Productos.

Sistemas de Enmascarar	Efectividad : 01/04/99
Ficha Técnica nº 14	Página 3 de 3

VI – CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar la cinta Scotch 07899 en lugar seco y limpio. Se recomienda una temperatura de 21°C y humedad relativa del 50%.



Carmen Bohoyo
Ingeniero de Asistencia Técnica
Productos para la Reparación del Automóvil