

3M - Productos para la Reparación del Automóvil

APLICADORES	Efectividad : 1/04/99
Ficha Técnica nº.9	Página 1 de 2

PISTOLA PARA SELLADOR PULVERIZABLE 3M 08993

I - PRESENTACIÓN Y REFERENCIA

3M 08993 Pistola para Sellador Pulverizable.

El equipo estándar consta de:

- ♦ 1 Pistola neumática.
- ♦ 2 Boquillas negras exteriores.
- ♦ 1 Boquilla gris interior.
- ♦ 1 Aro frontal (cerrando la tapa)
- ♦ 1 Aro de dirección (para cartuchos)
- ♦ 1 Aro de adaptación ()
- ♦ 1 Pistón

II - DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

3M 08993 permite la aplicación en todo tipo de componentes únicos. Rocía el producto en varios acabados, creando arrugas de distintos anchos. También permite rociar e M 08851 como una capa sobre grandes áreas de aplicación.

Dos reguladores de presión permiten ajustar separadamente el flujo estimado y el ancho del spray.

Un pistón telescópico patentado permite usar ambos cartuchos y evita que el aire comprimido entre en contacto con el propio producto. Un sistema de aire rápido extrae el aire a presión del pistón parado del orificio de salida del producto una vez que el gatillo es disparado.

Especialmente diseñado para ser usado con 3M 08851 MS Sellador Pulverizable CTR 310 ml, la pistola 3M 08993 puede también ser utilizada con:

→ Cartucho de 310 ml:

08684/89/94	Selladores de Poliuretano de uso General
08648	Masilla Seam Sealer envase 310 cc
08509	Parabrisas envase 310 ml
08603	Poliuretano parabrisas 310 ml

3M - Productos para la Reparación del Automóvil

Aplicadores	Efectividad : 01/04/99
Ficha Técnica nº.9	Página 2 de 2

→310 ml bolsa

08782/87/89

Selladores de poliuretano de uso general.

→RTP 207 y 310 ml bolsa:

08658/59

Alur

III - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Trabaja a una presión entre 3 y 8 bares.
- Puede ser utilizada con cartuchos y bolsas.
- No hace falta limpiarla completamente (dispone de una boquilla interior y una boquilla exterior que se limpian usando el aire que se obtiene de disparar el gatillo lentamente, al final del trabajo).
- Posibilidades independientes de regulación y de rociar la cantidad de producto.
- No hay aire incluido en los cartuchos (producto empujado por un pistón telescópico)
- Tamaño: 460 mm x 70 mm x 210 mm (L x l x h)
- Peso: 1,2 Kg.

IV- INSTRUCCIONES DE USO


PRECAUCIÓN: Asegúrese antes de utilizar el dispensador que está la boquilla exterior limpia. Una boquilla taponada creará una presión en el cartucho incluso cuando la pistola esté desconectada.

NOTAS:

- Par la expulsión de gotas, fija el regulador rojo a 0: no pulverización del producto: Ajuste el flujo constante de producto entre 1 y 10 con el regulador azul.
- Para rociar ajuste el regulador de aire y el del producto par obtener el acabado apropiado. Con 3M 08851 Sellador Pulverizable, coloqe el regulador de aire a 2,5 - 3 como máximo.

VI - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad o contactar con el Departamento de Toxicología de 3M España.



Carmen Bohoyo

Ingeniero de Asistencia Técnica

Productos para la Reparación del Automóvil