



**Departamento de Reparación de Automóvil.
Servicio Técnico.**

SISTEMAS DE ENMASCARADO	Efectividad : 17/11/2011
Ficha Técnica	Página 1 de 2

Burlete de enmascarar.

I - PRESENTACIÓN Y REFERENCIA

Referencia: 3M 09678
3M 09973
Presentación: 1 / caja
Mínimo Venta: 1 unidad
Color: Blanco marfil.

II - DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

El burlete de enmascarar consiste en un cordón de espuma recubierto parcialmente con un adhesivo.

III - PROPIEDADES FÍSICAS

Espuma de Poliuretano.

Adhesivo de caucho.

IV –Aplicaciones.

El burlete de enmascarar de 3M se utiliza para el enmascarado de puertas, capots, y rendijas del maletero para conseguir un acabado gradual del borde de pintura. El burlete también actúa como una barrera para el polvo y para que penetre la pintura en el interior del vehículo.



V – Tamaños disponibles.

*Referencia 09678.- 13mm x 50m.

*Referencia 09973.- 19 mm x 35 m.

VI – Características del Producto.

- Excelente adhesión a las superficies que componen la carrocería de un automóvil.
- Se ajusta perfectamente a la forma del panel.
- Compatible con la pintura aplicada en taller.
- Produce un acabado gradual del borde de pintura.
- No deja restos de adhesivo una vez que se retira el enmascarado.

VII – Caducidad y Almacenamiento.

Almacenar en un lugar seco. Con una temperatura de 21 °C y una humedad relativa alrededor del 50%.

Se recomienda usar el producto dentro de los 2 años posteriores a su fecha de fabricación, impresa en la caja en un recuadro blanco, junto a su número de lote.

NOTA: Todas las propiedades físicas, características relacionadas y recomendaciones están basadas bien en tests que consideramos fiables o bien basándose en nuestra propia experiencia, pero no están garantizados. 3M recomienda que cada usuario determine la idoneidad del burlete de enmascarar en su proceso de enmascarado.