

SISTEMAS DE ENMASCARAR	Efectividad: 11/11/13
	Página 1 de 3

CINTA DE ENMASCARAR SCOTCH™ 3M 233+

I - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La cinta Scotch 233+ es una cinta de enmascarar de alto rendimiento, de papel crepado de color verde claro, que puede ser usada en las operaciones de enmascarado de pintura en el mercado de la reparación del automóvil.

II – CARACTERÍSTICAS- VENTAJAS- BENEFICIOS

Características	Ventajas	Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> • Adhesivo de caucho de alto rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Unión instantánea 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto poder de adhesión lo que facilita una rápida aplicación incluso en gomas.
	<ul style="list-style-type: none"> • Óptima fuerza de sujeción 	<ul style="list-style-type: none"> • No se levanta ni cuartea durante el proceso, reduciendo las repeticiones de trabajos
	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia a la transferencia de adhesivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Retirada sin restos, reduce la necesidad de limpieza de adhesivos y ahorra tiempo
<ul style="list-style-type: none"> • Soporte de Papel Crepado 	<ul style="list-style-type: none"> • Suavidad 	<ul style="list-style-type: none"> • El buen tacto superficial facilita el manejo.
	<ul style="list-style-type: none"> • Espesor controlado y corte limpio 	<ul style="list-style-type: none"> • Línea de pintura nítida, trabajo de pintura de buena calidad
	<ul style="list-style-type: none"> • Estiramiento permanente 	<ul style="list-style-type: none"> • No se contrae al colocarla estirada, evita retrabajos
	<ul style="list-style-type: none"> • Conformabilidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Facilita la aplicación en zonas difíciles ahorrando tiempo
<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento saturante del soporte 	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia a disolventes y agua 	<ul style="list-style-type: none"> • Evita traspaso de todo tipo de pinturas, reduce retrabajos
	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia limitada a UV 	<ul style="list-style-type: none"> • Aguanta a la intemperie de 3 a 7 días sin dejar restos
<ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento especial del soporte 	<ul style="list-style-type: none"> • Debobinado controlado y fácil de cortar 	<ul style="list-style-type: none"> • Facilidad de uso, reduce los desechos de cinta
<ul style="list-style-type: none"> • Componentes únicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura equilibrada 	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente versatilidad y eficacia, ahorra tiempo y dinero.

Sistemas de Enmascarar	Efectividad : 11/11/13
	Página 2 de 3

III – APLICACIONES Y RENDIMIENTO

La cinta de enmascarar Scotch 233+ ofrece unos resultados de pintura de **alta calidad** con los sistemas de pintura convencionales, así como con los sistemas de pintura base agua. Este producto resiste hasta una temperatura de 120°C, manteniendo las características técnicas a esa temperatura.

Gracias a su robusta construcción puede utilizarse para otras tareas, como sujeción, protección frente a lijados, enmascarado en exterior por períodos cortos, etc

Por lo tanto, satisface todas las exigencias de todas las aplicaciones de enmascarado del taller de reparación del automóvil.

IV – CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Espesor	:	0,170 mm	AFERA 4006
Adherencia a acero	:	10 N / 25 mm	AFERA 4001
Resistencia a la tracción	:	111 N / 25 mm	AFERA 4004
Elongación	:	10%	AFERA 4005
Máximo rendimiento hasta la temperatura	:	121°C	

V – TAMAÑOS DISPONIBLES

Los tamaños disponibles de la cinta 233+ son:

- 18 mm x 55 m
- 24 mm x 55 m
- 36 mm x 55 m
- 48 mm x 55 m

VI – CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar la cinta Scotch 233+ en lugar seco y limpio. Se recomienda una temperatura de 21°C y humedad relativa del 50%. Siempre en su embalaje original.