



PERFORMANCE FINISH 3M™ | 39030

- Proporciona un acabado duradero y muy brillante sobre las superficies pintadas.
- Capacidad excepcional de repeler el agua (hidrófobo)
- Polímeros sintéticos se enlazan con la superficie pintada proporcionando una protección máxima.

INSTRUCCIONES DE USO:

(No aplicar en superficies calientes o a la exposición del sol)

Lavar y secar el vehículo utilizando el shampoo concentrado 3M (Ref:39000). Si la pintura se encuentra mate o sin brillo, utilizar el eliminador de arañazos 3M (Ref: 39044) después de lavar el vehículo y antes de aplicar el Performance Finish de 3M.

A MANO

A Aplicar suavemente una cantidad ligera de producto en forma de capa fina y uniforme sobre la superficie pintada. Se debe utilizar un paño limpio y suave.

B Retirar residuo y pasar suavemente la bayeta de microfibra 3M (Ref: 39016) o un paño limpio y suave hasta conseguir un acabado brillante.

C Realizar estos pasos por pieza

A MÁQUINA

A Aplicar una capa fina y uniforme a la superficie pintada usando una máquina pulidora o una máquina rotoorbital con una boina limpia y blanda de 3M.

B Retirar el residuo y alcanzar un acabado brillante con una máquina pulidora y con una boina limpia y blanda de 3M. A mano, se puede hacer con la bayeta de microfibra 3M (Ref: 39016).

C Realizar estos pasos por pieza

3M